

OIL TESTER YT-6

燃料油・潤滑油簡易分析テストキット

"OIL TESTER YT-6"は、簡易かつ迅速に燃料油・潤滑油の主要 6項目を測定することができます。
船内で燃料油・潤滑油の性状を把握することにより、燃料油の管理および機器の保安全管理の充実をはかり、事故の未然防止に貢献します。

特 長

- 1) 測定項目は、動粘度・全塩基価(TBN)・水分等の一般性状の他に、燃料油の安定性の分析も可能ですので、燃料・潤滑油の船内管理をする上で、総合的に判断することができます。
- 2) OIL TESTER YT-6は、6項目全てが1つのケースに収納されており、測定も簡易です。

測定項目

No	測定項目	燃料油	潤滑油
1	動粘度		○
2	水分	○	○
3	全塩基価(TBN)		○
4	酸・アルカリ反応	○	○
5	塩分反応	○	○
6	安定性(スポットテスト)	○	

用 途

1) 燃料油

補油後出来るだけ早い機会に、燃料油の安定性(スポットテスト)を実施して、スラッジによるトラブルを未然に防止してください。

2) 潤滑油

主機・発電機システム油の性状を定期的に分析して潤滑油の汚損・劣化の進行状態を把握して最適な管理を行ってください。

荷 姿

- アルミ製ケース 1個 (ケース寸法 : W435 × D295 × H340 mm) 3.7 kg



日本油化工業株式会社

本 社 〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9 郵船ビル3階
神戸営業所 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-1-1 神戸郵船ビル1階

電話 045(201)8867 FAX 045(201)8358
電話 078(321)4105 FAX 078(321)4107

OIL TESTER YT-6



動粘度



水分



全塩基価



酸・アルカリ反応



塩分反応



安定性(スポットテスト)